



Superschlanke LED Aufbauleuchte aus Aluminium  
Oberfläche weiß oder silber matt pulverbeschichtet  
Direktabdeckung mit hochtransparenter Mikroprismenoptik  
Schaltbar, optional dimmbar mit DALI  
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Super-slim surface mounted LED luminaire in aluminium  
White or silver matt powder-coated  
Down light with highly clear microprismatic diffuser  
Switchable, optional Dali dimmable  
High colour rendering energy efficient LED

Lampada LED a parete a ridotto ingombro in alluminio  
Verniciata a polveri in bianco o grigio opaco  
Emissione diretta con diffusore microprismatico  
Dimmerazione DALI opzionale  
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Applique LED étroit en aluminium  
Vernissage à poudres en blanc ou gris mat  
Diffuseur à haute transparence en microprismes  
Dimmable DALI optionnel  
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

Dimmbare Version / dimmable version  
445-XXXXXXXddd = DALI dimm.

UGR < 19

W3 = LED 3000K  
W4 = LED 4000K

CRI > 90 Versionen auf Anfrage  
CRI > 90 versions on request

IP 20

A+ - A

#### BADO DIRA SD 270 SURFACE

SYS 21W · 220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

445-41271925 W3 Ø 270 · H 26 / 1902lm  
445-41271425 W4 Ø 270 · H 26 / 1982lm

445-41271928 SM W3 Ø 270 · H 26 / 1902lm  
445-41271428 SM W4 Ø 270 · H 26 / 1982lm

#### BADO DIRA SD 440 SURFACE

SYS 33W · 220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

445-41441925 Ø 440 · H 26 / 3170lm  
445-41441425 Ø 440 · H 26 / 3303lm

445-41441928 Ø 440 · H 26 / 3170lm  
445-41441428 Ø 440 · H 26 / 3303lm

#### BADO DIRA SD 610 SURFACE

SYS 45W · 220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

445-41611925 Ø 610 · H 26 / 4440lm  
445-41611425 Ø 610 · H 26 / 4624lm

445-41611928 Ø 610 · H 26 / 4440lm  
445-41611428 Ø 610 · H 26 / 4624lm

#### BADO DIRA SDI 270 SURFACE

SYS 27W · 220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

445-43271925 Ø 270 · H 47 / 2593lm  
445-43271425 Ø 270 · H 47 / 2701lm

445-43271928 Ø 270 · H 47 / 2593lm  
445-43271428 Ø 270 · H 47 / 2701lm

#### BADO DIRA SDI 440 SURFACE

SYS 46W · 220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

445-43441925 Ø 440 · H 47 / 4552lm  
445-43441425 Ø 440 · H 47 / 4742lm

445-43441928 Ø 440 · H 47 / 4552lm  
445-43441428 Ø 440 · H 47 / 4742lm

#### BADO DIRA SDI 610 SURFACE

SYS 65W · 220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

445-43611925 Ø 610 · H 47 / 6512lm  
445-43611425 Ø 610 · H 47 / 6783lm

445-43611928 Ø 610 · H 47 / 6512lm  
445-43611428 Ø 610 · H 47 / 6783lm

