



Aufbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil  
Oberfläche eloxiert, Enddeckel lackiert  
Dreiseitig abstrahlende opale PC Abdeckung  
Erhältlich in 5 Längen, Enddeckel in Profilarbe  
Nicht geeignet für Notlichteinsätze

Surface luminaire made of extruded aluminium  
Anodised surface, end pieces are painted  
PC cover, emission on 3 sides  
5 lengths available, end pieces in profile colour  
Not suitable for emergency kit

Plafone o da parete in alluminio estruso  
Superficie anodizzata, tappi finali verniciati  
Diffusore in policarbonato opale, triemissione  
In 5 lunghezze, tappi finali nel colore del profilo  
Non disponibile per kit emergenza

Plafonnier ou à paroi en aluminium extrudé  
Superficie anodisée, emboutes de fermeture vernissés  
Diffuseur en polycarbonate opale, émission à trois faces  
En 5 longueurs, emboutes dans le couleur du profil  
Pas disponible pour kit d'urgence

Dimmbare Versionen / dimmable versions  
901-XXXXad = analog dimm. 1 - 10 V  
901-XXXXddd = DALI dimm.

IP20

#### CROSS LINE 1 x 14W

1 x T16 · 65 · 230V · 14W · EVG

901-10114 L: 590mm

#### CROSS LINE 1 x 24W

1 x T16 · 65 · 230V · 24W · EVG

901-10124 L: 590mm

#### CROSS LINE 1 x 21/39W

1 x T16 · 65 · 230V · 21/39W Multiwatt · EVG

901-10139 L: 890mm

#### CROSS LINE 1 x 28/54W

1 x T16 · 65 · 230V · 28/54W Multiwatt · EVG

901-10154 L: 1190mm

#### CROSS LINE 1 x 35/49/80W

1 x T16 · 65 · 230V · 35/49/80W Multiwatt · EVG

901-10180 L: 1490mm



108 Einspeisung / power feed



590 / 890 / 1190 / 1490






## PROFILE

### PROFIL / PROFILE

per Laufmeter / per running meter

901-58  L max. 4500mm




## INSERTS

### LICHTEINSÄTZE ÜBERLAPPEND / LIGHT INSERTS OVERLAPPING




Durchgangsverdrahtet 1,5mm<sup>2</sup>, steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen  
feed through wired 1,5mm<sup>2</sup>, ready to plug in, incl. connector cable

528-50014*	L: 456mm	1 x T16 · 65 · 230V · 14W · EVG
528-50024*	L: 456mm	1 x T16 · 65 · 230V · 24W · EVG
528-52139	L: 756mm	1 x T16 · 65 · 230V · 21/39W · EVG
528-52854	L: 1056mm	1 x T16 · 65 · 230V · 28/54W · EVG
528-53580	L: 1356mm	1 x T16 · 65 · 230V · 35/49W · EVG
528-522854	L: 2112mm	2 x T16 · 65 · 230V · 28/54W · EVG
528-523580	L: 2712mm	2 x T16 · 65 · 230V · 35/49W · EVG



\* nicht dimmbar / not dimmable

### EXAMPLE



$$L + L + L \dots + 116\text{mm} = \text{Profillänge / profile length}$$

Systemleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil  
Oberfläche eloxiert, Enddeckel lackiert  
Dreiseitig abstrahlende opale PC Abdeckung  
Überlappende Leiteinsätze für homogene Ausleuchtung  
Systemzubehör separat ordern

Luminaire system made of extruded aluminium  
Anodised surface, end pieces are painted  
PC cover, emission on 3 sides  
Overlapping light sources for homogeneous lighting  
Order accessories separately

Sistema in alluminio estruso  
Superficie anodizzata, tappi finali verniciati  
Diffusore in policarbonato opale, triemissione  
Fonti luminose sovrapposte per emissione omogenea  
Ordinare gli accessori separatamente

Système en aluminium extrudé  
Superficie anodisée, emboutes de fermeture vernissés  
Diffuseur en polycarbonate opale, émission à trois faces  
Lumière supersposée pour une homogène diffusion  
Commander les accessoires séparément

Dimmbare Leiteinsätze ab 21W  
Dimmable light inserts from 21W  
528-XXXXad = analog dimm. 1 - 10 V  
528-XXXXddd = DALI dimm.

Notlichtversion nicht möglich  
Emergency version not possible


IP20   

## COVER

### OPALABDECKUNG / OPAL COVER

per Laufmeter / per running meter

901-60  L max. 4500mm



## COMPONENTS

### ENDKAPPE / END PIECE

1 Stk. / 1 pce.

901-59 

